



MAXI BOND

MONTERINGSLIM SOM LIMMAR DE FLESTA MATERIAL

2024-02-14

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Bra direkthugg
- Kan användas inne/ute
- Inga isocyanater och lösningsmedel
- Permanent elastiskt
- Fukt- och väderbeständigt
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag
- Klarar limma många material

PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK MAXI BOND är ett monteringslim med mycket bra vidhäftning mot de flesta material. Limmet är flexibelt och kan ta upp mindre rörelser utan att spricka.

ANVÄNDNING

BOSTIK MAXI BOND är särskilt framtagen som ett universallim med hög hållfasthet och kan limma många olika typer av byggmaterial som gips- och spånskivor, isolermaterial, lister, inredningsdetaljer, speglar etc. Kan även användas som fogmassa vid trösklar, golvlistor, eldosor, plåtkonstruktioner och liknande.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera på ena ytan med hjälp av en patronspruta. Pressa samman ytorna inom 15 min. och fixera. Vid fogning applicera och släta till fogen med en fogpinne eller annat lämpligt verktyg doppat i vatten.



TEKNISKA DATA

Vid 100% töjning	DIN 53504 S2	0,90 N/mm ²
Appliceringstakt	@ Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	90-140 g/min
Användningstemperatur		+5°C till 40°C
Bas		Hybrid MS
Härdningstid	@ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2 -3 mm/24 h
Densitet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Brottöjning	DIN 53504 S2	600%
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C
Shore A-hårdhet	DIN 53505	40
Skinnbildning	DBTM 10,00	10-15 min @ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-40°C till +90°C
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara torrt, rent och fast. Rengör underlag. **BOSTIK MAXI BOND** har perfekt vidhäftning utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet

RENGÖRING

Verktyg bör tvättas med vatten efter användning. Händer bör tvättas med tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

FÄRG(ER):

- Off-white

FÖRPACKNING

- 290 ml patron, 12 per låda

Produktuppgifterna finns på produktsidan på internet

HÅLLBARHET

Om den oöppnade originalförpackningen förvaras torrt i + 5°C till + 25°C är hållbarhetstiden upp till 12 månader från tillverkningsdatumet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Det kan fås på begäran och finns tillgängligt på www.bostik.com.

CERTIFIERINGAR

- M1



All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

